

RAMPA HIDRÁULICA

LOADPRO - LPH-68-30K

La mejor rampa con mayor seguridad en México y con la transición entre anden y camión más suave de la industria.



Características Técnicas

- Rango de altura sobre nivel de anden de $\pm 12"$ (30cm)
- Accionamiento mediante Botonera de 1 solo paso
- Bomba Hidráulica de 1HP en corriente 220V Trifásica a 60Hz
- Sistema de Cilindro Hidráulico Principal para levantar rampa y Cilindro Hidráulico secundario para extender el labio de la rampa
- Topes de anden de Hule laminado de 4.5" x 10" x 10" estándar

Características de Seguridad

- Fusible de descenso lento en caso de que falle suministro eléctrico o se exceda la presión en la bomba hidráulica. El cual permite que la rampa caiga a una velocidad de 3" por segundo.
- Barra de bloqueo de rampa para cuando se requiere dar mantenimientos a la rampa desde el interior de la fosa, elaborado en acero estructural de alta resistencia.
- Guardas laterales para evitar atrapamiento de pies al subir la rampa.

Accesorios Opcionales

- Sellos tipo Peine Laterales para la Rampa
- Sello Inferior para la Rampa (Pit Defender)
- Topes para Exterior de Anden con cara de Acero (Steel Face)

Dibujo Gráfico

